

## Vedlegg A Leveransebeskrivelse

Følgende spesifikasjon angis som underlag for pristilbud fra Øverbygg AS til

Kunde:

● = Råbygg/Lukket bygg

Tilbudsdato: 29.04.2024

> = Tilvalg

### Vedlegg A1, Leveransebeskrivelse fast pris

Leveringsomfang: Lukket bygg

Standardleveranse

Tilvalg

#### I. Laftearbeider (Tømmerkasse):

##### I.1.1 Tømmervegger:

● 6" * 11" furu lamelltømmer	>	0
------------------------------	---	---

##### I.2.1 Takkonstruksjon, tradisjonelle modeller

● Bæring med takåser (rundåser) i gran. Dimensjon: 1 hht. snølastkrav		
---	--	--

##### I.3.1 Stolper:

● Firkant boks i lamell-tre m/faskant (profil I) tilpasses tømmerdimensjon og funksjon		
--	--	--

##### I.6.1 Bjelker/konstruksjon i etasjeskille og for hems

● Himplingsbjelker i lamell-tre m/faskant. Dimensjon 110*110		
--	--	--

##### I.8 Diverse:

● Uttak for vinduer, dører og andre åpninger		
● Beitskier i vindus- og døråpninger		
● Lin-ull som tetningsmateriale mellom stokkene		
● Dømlinger for stabilisering av tømmerveggene		
● Bindhaker, stifter og andre nødvendige festemidler		
● Nødvendig gjengestål fjærer o.l der dette kreves		

## **2. Materialer (byggevarer) til videre tømrararbeid:**

### **2.1. Tak: Varmtak for torv m/26cm isolasjon. Boligstandard**

	<ul style="list-style-type: none"><li>● Panel i himling: 28x145mm. Furupanel sprekkpanel, natur,</li><li>● Behandling panel: Ubehandlet</li><li>● Diffusjonsåpen vindpapp</li><li>● Raftsperre, 70*98</li><li>● Isolasjon: 70mm Underlagsplate</li><li>● Takrobord på gavlutstikk, 28x145mm takrobord, ubehandlet</li><li>● Takrobord på raft: 18 mm tro</li><li>● Miljømembran, helsveiset</li><li>● Isolasjon: 190mm Torvtaksplater</li><li>● Isolasjon på raft- og gavlutstikk: 70mm Underlagsplate</li><li>● Dryppbeslag på raftutstik. Standard: Sort plastbelagt stål</li><li>● Torvholdskroker m/profil, sortlakkert</li><li>● Torvholdsstokk, justert trykkimpregnert 48x198mm</li><li>● Klemlekt på torvholdstokk, justert trykkimpregnert 22x98mm</li><li>● Vindskier: 3 stk 22x173mm kledningsbord.</li><li>● Vannbord på vindskier, justert trykkimpregnert 22x98mm</li><li>● Kapping av vindskier: Standard: 90 grader vinkel med 2,5 cm trapping</li><li>● Takstige m. innfesting, svart</li><li>● Takrenne: skjult takrenne med dreneringsrør</li><li>● Takrennenedløp inkl bend, utkast og festeklemmer: Sort plastbelagt stål</li></ul>	>	
--	--	---	--

### **2.3.1 Vinduer for tradisjonelle hytter (Isolerglass med løse sprosser)**

	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vinduer med evt. sposser iht. TEK 17: Lillerønning</li><li>● Windusvridere ikrom stål (For rømningsvindu vil vridere avvike pga sikkerhet.)</li><li>● Hengsler: Hengsler uten dråpe</li></ul>	>	
		>	Svarte vridere

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stormkroker: stål krom</li> <li>● Ventiler: Spalteventiler der dette er hensiktsmessig</li> <li>● Montert Utv. 26mm løse sprosser alu.</li> <li>● Behandling: Grunning + et strøk. Farge: Hvitmalt S0502-Y Bomull (Fargekoder er NCS-koder)</li> </ul>	>	Svarte hengsler/hasper
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fastkarmvinduer:</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Behandling: Grunning + et strøk. Farge: Hvitmalt S0502-Y Bomull (Fargekoder= NCS-koder)</li> </ul>	>	Malt grå. NCS S7500-N

#### 2.4.1 Dører for tradisjonelle modeller.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ytterdør(er): Harmonie Hafjell. HDF-dør med glass</li> <li>● Behandling av dørblad: Farge: Hvitmalt S0502-Y Bomull (Fargekoder er NCS-koder)</li> <li>● Behandling av karmer: Hvitmalt S0502-Y Bomull</li> <li>● Låssystem: FG-godkjent lås. Likelås på alle bod og ytterdører</li> <li>● Dørvrider: Habo New York</li> <li>● Ev glass: Klart glass</li> </ul>	>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Boddør(-er): Harmonie Hafjell. HDF-dør uten glass</li> <li>● Behandling av dørblad: Hvitmalt S0502-Y Bomull (Fargekoder er NCS-koder)</li> <li>● Behandling av karmer: Hvitmalt S0502-Y Bomull</li> <li>● Låssystem: FG-godkjent lås. Likelås på alle bod og ytterdører</li> <li>● Dørvrider: Habo New York</li> <li>● Ev glass: Klart glass</li> </ul>	>	Malt i farge grå 7500-N
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Terrassedør(-er): (Type brystning og ev. sprosser kommer frem av fasadetegninger)</li> <li>● 2-lags glass med superenergi og argongass. Uverdi på glass: ca 1,1</li> <li>● Behandling av dørblad og karm: Ubehandlet</li> <li>● Låssystem/vrider: Espanjolett med vrider: Habo 5151+8-76 Blank krom</li> <li>● Døriås: Standard: Sylinderlås ute og inne</li> </ul>	>	Malt i farge grå 7500-N

#### 2.5.1 Listverk og omramminger rundt vinduer og dører, standardmodeller:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utvendig lister.Utførelse type tradisjonell utførelse</li> <li>● Overligger og underligger 22x123mm</li> <li>● Sidebord 22x123mm</li> <li>● Vannbrett 22*98</li> <li>● Beslag: Hvit plastbelagt stål</li> <li>● Behandling av utvendig listverk: Ubehandlet</li> </ul>	>	
		>	

## 2.16 Bodvegger:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 48x98mm stenderverk</li><li>• Utvendig kledning: Glattpanel 22x195mm.</li><li>• Evt. diffusjonsåpen papp som vindtetting</li></ul>		>	
--	--	--	---	--

## 2.23 Diverse:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nødvendig spiker og andre festemidler til ovenstående leveranse</li><li>• Transport</li><li>• reise, diett</li><li>• Byggesaksarbeider med kvalitetsansvar ikke inkludert</li></ul>		>	Overnatting til montørene inkludert.
--	---	--	---	--------------------------------------

## 3. Tømrerarbeid/montering

■	I leveranseomfanget lukket bygg er det kun varer for å ferdigstille snekkerarbeidet utvendig som inngår. Følgende inngår ikke i leveransen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Leveranse og montering av innvendige elementer, som etasjeskille, innv. dører, gulv, lettveger og omramminger</li><li>• Underentrepriser som grav, betong, mur, lldsted og pipe, torv, el og rør</li><li>• Behandling av tømmerveggene, ut og innvendig</li><li>• Løs og fast innredning</li><li>• Øvrige varer og tjenester som ikke står benevnt i ovenstående leveransebeskrivelse</li></ul>			
---	---	--	--	--